同轴线系列
Coaxial line Type

N头系列

绝缘电阻:50□
频率范围:0-11GHz
阻波比:180° ≤1.3 90° ≤1.5
工作电压:1500V
接触电阻:接触电阻:内导体(PIN):≤1m□
外导体(壳):≤1m□
插入阻抗:≤0.15db在10GHz
工作温度:-55-155℃
机械耐久性:≥500次

OON003-CN9FN000

OON001-CN8FN000

OON002-CN9MN000

OON004-CN8MN000

MCX系列

绝缘电阻:50□
频率范围:0-6GHz
阻波比:180° ≤1.3 90° ≤1.5
工作电压:335V
接触电阻:接触电阻:内导体(PIN):≤5m□
外导体(壳):≤2.5m□
插入阻抗:180° ≤0.4db在6GHz
90° ≤0.6db在6GHz
工作温度:-55-155℃
机械耐久性:≥500次

MCX002-CG9MN000

MCX001-CG9MN000

MMCX系列

绝缘电阻:50□
频率范围:0-6GHz
阻波比:180° ≤1.25 90° ≤1.3
工作电压:170V
接触电阻:接触电阻:内导体(PIN):≤5m□
外导体(壳):≤2.5m□
工作温度:-40-85℃
机械耐久性:≥500次



MMX001-CG9FNPCB

MMX002-CG9FNPCB

SMA

绝缘电阻:50Ω
频率范围:0–18GHz
阻波比:180° ≤1.3 90° ≤1.3
工作电压:375V
接触电阻:接触电阻:内导体(PIN):≤2mΩ
外导体(壳):≤2.5mΩ
插入阻抗:≤0.3db在6GHz
工作温度:–55–155℃
机械耐久性:≥500次

SMA-01

SMA-02

SMA-03

SMA-04

SMA-05

SMA-06

SMA-07

SMA-08

SMA-09

SMA-10

SMA-11

SMA-12

SMA-13

SMA-14

SMA-15

SMA-16

SMA-16

SMA-17

SMA-18

SMA-19

SMA-20

SMA-21

SMA-22

SMA-23

SMA-24

SMA-25

SMA-26